

// DRAINAGERINNEN STABILO-FIX AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit perforiertem V2A-Rost

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
20	DRS 1020-VA	-	-	-	-
40	DRS 1040-VA	40	DRS 1440-VA	40	DRS 1640-VA
50	DRS 1050-VA	50	DRS 1450-VA	50	DRS 1650-VA
60	DRS 1060-VA	60	DRS 1460-VA	60	DRS 1660-VA
80	DRS 1080-VA	80	DRS 1480-VA	80	DRS 1680-VA
100	DRS 1010-VA	100	DRS 1410-VA	100	DRS 1610-VA



Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

// ZUBEHÖR

Endstück *	Verbinder (1 Paar) *
Artikel	Artikel
ED-DRS-VA	VB-DRS-VA

* nicht für Höhe 20 mm



// DRAINAGERINNEN STABILO-FIX AUS FEUERVERZINKTEM STAHL

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit perforiertem Rost aus verzinktem Stahl

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
20	DRS 1020-ST	-	-	-	-
40	DRS 1040-ST	40	DRS 1440-ST	40	DRS 1640-ST
50	DRS 1050-ST	50	DRS 1450-ST	50	DRS 1650-ST
60	DRS 1060-ST	60	DRS 1460-ST	60	DRS 1660-ST
80	DRS 1080-ST	80	DRS 1480-ST	80	DRS 1680-ST
100	DRS 1010-ST	100	DRS 1410-ST	100	DRS 1610-ST



Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

// ZUBEHÖR

Endstück *	Verbinder (1 Paar) *
Artikel	Artikel
ED-DRS-ST	VB-DRS-ST

* nicht für Höhe 20 mm




// ROST-DESIGNS PASSEND ZU DRS



Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation



Schlitzperforation (schmal)



Schlitzperforation Rechteck

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

// DRAINAGERINNEN STABILO-FIX AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit V2A-Maschenrost 30 x 10 mm

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
40	DMR 1040-VA	40	DMR 1440-VA	40	DMR 1640-VA
50	DMR 1050-VA	50	DMR 1450-VA	50	DMR 1650-VA
60	DMR 1060-VA	60	DMR 1460-VA	60	DMR 1660-VA
80	DMR 1080-VA	80	DMR 1480-VA	80	DMR 1680-VA
100	DMR 1010-VA	100	DMR 1410-VA	100	DMR 1610-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlänge: 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

// ZUBEHÖR

Endstück	Verbinder (1 Paar)
Artikel	Artikel
ED-DMR-VA	VB-DMR-VA



// DRAINAGERINNEN STABILO-FIX AUS FEUERVERZINKTEM STAHL

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit Maschenrost 30 x 10 mm aus verzinktem Stahl

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
40	DMR 1040-ST	40	DMR 1440-ST	40	DMR 1640-ST
50	DMR 1050-ST	50	DMR 1450-ST	50	DMR 1650-ST
60	DMR 1060-ST	60	DMR 1460-ST	60	DMR 1660-ST
80	DMR 1080-ST	80	DMR 1480-ST	80	DMR 1680-ST
100	DMR 1010-ST	100	DMR 1410-ST	100	DMR 1610-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlänge: 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

// ZUBEHÖR

Endstück	Verbinder (1 Paar)
Artikel	Artikel
ED-DMR-ST	VB-DMR-ST



// DRAINAGERINNEN STABILO-FIX AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit V2A-Längsstabrost 7 x 7 mm

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
40	DLS 1040-VA	40	DLS 1440-VA	40	DLS 1640-VA
50	DLS 1050-VA	50	DLS 1450-VA	50	DLS 1650-VA
60	DLS 1060-VA	60	DLS 1460-VA	60	DLS 1660-VA
80	DLS 1080-VA	80	DLS 1480-VA	80	DLS 1680-VA
100	DLS 1010-VA	100	DLS 1410-VA	100	DLS 1610-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlänge: 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

// ZUBEHÖR

Endstück	Verbinder (1 Paar)
Artikel	Artikel
ED-DLS-VA	VB-DLS-VA

